

АЛЬФАБУД

Г Р У П А К О М П А Н І Й

ТОВ КОМПАНИЯ АЛЬФАБУД
Киев 03082 ул. Бережанская 4, тел. 499.59.37(36)



Официальный дистрибутор компании **SEMIN**

03.11.2025

№	Наименование	Расход	Упак	Цена, грн
Материалы для работы с ГКЛ				
1	 CE 86 - Высокопрочная шпаклевка для заделки стыков ГКЛ без армирующей ленты. Армирована целлюзозными волокнами. Пригодна для использования декоративных элементов. Шлифуется Слой 1-25мм. Зерно 150 микрон. Белая.	300 - 400 гр/м2	Мешок 5 кг	540
			Мешок 25 кг	1440
2	 CE 86 PATE - Готовая высокопрочная шпаклевка для заделки стыков ГКЛ без армирующей ленты. Отличная адгезия. Легко шлифуется. Слой до 5мм. Плотность 1,5. Белая.	250-350 гр/м2 для швов 0,25-1 кг по поверхности	Ведро 10 кг	1041
			Ведро 20 кг	1908
3	 FRANSOISE(Reboucheur Lisseur) - Шпаклевка универсальная. Заделка дыр, щелей, трещин, приkleивание плит, карнизов из полистирола, финишное покрытие. Зерно 120 мкм. Слой 0 - 2см. Прочность на изгиб - 3 Н/мм2, на сжатие - 7 Н/мм2. Выхихание 10мм- 6 часов. Время использования смеси - 50 мин.	0,85 кг/м2 на 1мм толщины	Мешок 5 кг	540
			Мешок 25 кг	2229
4	 SEM JOINT COMPAUND - Готовая к применению полимерная шпаклевка создана для быстрой и эффективной работы по заделке стыков ГКЛ и одновременной финишной отделки по площадям. Хорошо шлифуется Слой 1-3мм. Зерно 120 микрон. Белая.	500 гр/м2 швы 350-450 гр/м2	Ведро 7 кг	600
			Ведро 25 кг	1218
5	 CE 78 LENT - шпаклёвка для заделки швов ГКЛ с использованием армирующей ленты. Слой до 5мм. Зерно-120 микрон. Ручное и механизированное нанесение . Время жизни 24 часа. Белый.	350 гр/м2	Мешок 25 кг	1086
6	 CE 78 - Универсальная шпаклёвка как для ручного так и механизированного нанесения. Заделка швов ГКЛ с армирующей лентой. Слой до 5мм. Время использования затворенной смеси - 8 часов . Белый.	350 гр/м2	Мешок 25 кг	1086
7	 CE 78 - шпаклёвка для заделки швов ГКЛ с использованием армирующей ленты. Используется для срочного ремонта и выравнивания поверхности. Слой до 5мм. Зерно-150 микрон. Время высыхания - 2-3 часа. Белый.	350 гр/м2	Мешок 25 кг	1086
8	 CE 78 HYDRO - шпаклёвка для заделки швов влагостойкого ГКЛ с использованием армирующей ленты. Повышенная стойкость к воде. Цвет зелёный.	350 гр/м2	Мешок 5 кг	660
9	 CE 78 HYDRO PATE - готовая шпаклёвка для заделки швов влагостойкого ГКЛ с использованием армирующей ленты. Повышенная стойкость к воде. Цвет зелёный.	250 гр/м2	Ведро 5 кг	1080
10	 COLLE HYDRO PUSSANCE 4 - Влагостойкая шпаклёвка-клей для заделки стыков ВГКЛ, монтажа гипсовых блоков и шпаклевания поверхности во влажных помещениях. Время использования - 2 часа. Цвет - зеленый.	350 гр/м2 д/ГКЛ 1кг/м2 д/блоков	Мешок 25 кг	1455
11	 ISOCOL - шпаклёвка-клей для приклеивания ГКЛ, полистирола, минеральной ваты внутри помещений . Используется для грубого выравнивания поверхности. Слой от 5 до 50мм. Время использования - 2 часа. Белый.	1,5-3 кг/м2	Мешок 25 кг	660

Материалы для ручного и механизированного нанесения

12		TOP G&F - Готовая шпаклевка как для предварительного выравнивания так и финишной отделки с помощью любого типа машин. Плотность 1,7. Белая.	1 - 2 кг/м2	Мешок 25 кг	1450
				Ведро 25 кг	1695
13		AIRLESS 2 в 1 G&L - Готовая полимерная шпаклевка для механизированного нанесения. 2 в 1 : выравнивание и финишная отделка. Рекомендуемые сопла 631, 635-651 в зависимости от вида отделки и мощности используемой машины. Возможно ручное нанесение. Толщина нанесения от 0 до 4мм. Плотность 1,73. Белая	0,8 - 1,2 кг/м2	Ведро 25 кг	1710
15		AIRLESS 3 в 1 - Готовая полимерная финиш-паста для механизированного нанесения машинами безвоздушного распыления. 3 в 1 : грунт, шпаклевка, краска.	1,2 кг/м2	Ведро 25 кг	2460
16		ETS 2 AIRLESS - Готовая финишная ультра тонкая шпаклевка. Специально адаптированна для безвоздушного нанесения. Без запаха. Легко шлифуется. Плотность 1,35. Адгезия:> 0,5 Мпа. Толщина нанесения от 0,5 до 2мм. Белая.	0,5 - 1 кг/м2	Ведро 15л (21 кг)	1845
17		AIRLESS GARNISSANT - Готовая полимерная паста для механизированного безвоздушного напыления. Идеально подходит для предварительной подготовки поверхностей. Плотность 1,88. Легко шлифуется. Белая	1,5 - 1,8 кг/м2	Мешок 25 кг	1440
				Ведро 25 кг	1740
18		AIRLESS FIN - Готовая полимерная финиш-паста для механизированного нанесения машинами безвоздушного распыления. Плотность 1,6. Обладает эффектом саморазглаживания. Легко шлифуется. Белая	1 - 1,2 кг/м2	Мешок 25 кг	1440
				Ведро 25 кг	1740
19		AIRLESS EXTREM - Готовая полимерная паста для механизированного безвоздушного напыления для предварительной подготовки поверхностей. Плотность 1,86.	1 - 2 кг/м2	Мешок 25 кг	1380
20		DEGROSSISAGE (ETS1) - стартовая шпаклевка для ручного и механизированного нанесения. Обладает высокой заполняющей способностью, используют при наличии дефектов планиметрии. Порошкообразная. Время использования 24 ч. Зерно до 500 микрон.	0,85 кг/м2 на 1мм толщины	Мешок 25 кг	1452

Ассортимент материалов PLAKIST

21		PLAKIST CE-78 PERFECT JOINT - Готовая шпаклевка для заделки стыков ГКЛ с использованием армирующей ленты. Толщина нанесения до 5мм. Время высыхания 24-48 часов. Плотность 1,7. Цвет белый.	0,5 кг/м2	Ведро 7 кг	702
				Ведро 25 кг	1725
22		PLAKIST CE-78 PERFECT LIGHT - Готовая облегченная шпаклевка для заделки стыков ГКЛ с использованием армирующей ленты. 20кг шпаклевки идентично 27,5 кг традиционной шпаклевки. Толщина нанесения до 5мм. Время высыхания 24-48 часов. Плотность 1,2. Цвет белый.	350 гр/м2	Ведро 20 кг	1692
23		PLAKIST CE 78 PERFECT'FILLER & FINISHER - Готовая универсальная шпаклевка. Время высыхания 12-24 часов. Плотность около 1,8. Цвет белый.	0,5 кг/м2 1 кг/м2	Ведро 20 кг	1440

Финишная отделка оснований

24		ETS 2 - Сверхтонкая шпаклевка для финишной отделки. Применяется для безупречной подготовки поверхности под высококачественную окраску, оклейку тонкими покрытиями. Наносится на "сдир". Не требует шлифовки. Время использования 24 ч. Плотность порошка: 0,8. Зерно до 80 микрон. Толщина наложения до 1,5 мм. Белый.	от 200 гр/м2 до 400 гр/м2	Мешок 5 кг	525
				Мешок 25 кг	1515
25		OSCAR - Готовая полимерная шпаклевка для сверхтонкой финишной отделки. Наружные и внутренние работы. Рекомендуется для выполнения сверхтонкой (глянцевой) финишной отделки. Наносится на "сдир". Зерно менее 80 микрон. Толщина слоя 1-2мм. Имеет чистый белый цвет.	от 250 гр/м2	Ведро 5 кг	1320
				Ведро 15 кг	3480

Шпаклевки для наружных и внутренних работ

26		FINEX SYSTEM (Финекс систем) - Безусадочная шпаклевка для наружных работ. Трещиностойкая. Основа - бетон, пенобетон, камень, кирпич, минвата, полистирол, керамическая плитка, магнезитовые плиты . Применяется также при отделке каминов. Толщина нанесения от 1 до 30 мм. Зерно до 150 микрон. Белая.	0,5-1кг/м2	Мешок 5 кг	1515
				Мешок 15 кг	2820
27		FIBRELASTIC - эластичная полимерная шпаклёнка для внутренних и наружных работ. Для ремонта и заделки "дышащих" трещин, соединение разнородных основ (бетон-металлы, дерево-кирпич, полистирол-кирпич). Великолепные результаты при экстремальных условиях эксплуатации. Постоянно эластичен.	1,3 кг/м2 на 1мм толщины	310 ml	360
				Ведро 1,5 кг	915
				Ведро 5 кг	1524
28		SEM LIGHT - сверхлегкая безусадочная шпаклевка. Идеальна для ремонтных работ. Экстра белая. Для всех типов поверхностей (в т.ч. дерево). Покраска возможна через 2 часа после нанесения! Внутренние работы. Безусадочен.	0,4 кг/м2 на 1мм толщины	310 ml	300
				Ведро 1 л	480
				Ведро 5 л	1755
29		SEM LIGHT EXTERIEUR - безусадочная быстросохнущая шпаклевка. Идеальна для ремонтных работ. Наружные и внутренние работы. Паста имеет грязно-белый цвет.	0,8 кг/м2 на 1мм толщины	Ведро 1 л	480
				Ведро 5 л	1755
30		ANCIENS FONDS (Ансьен фонд) - готовая шпаклёнка для наружных и внутренних работ. Наносится на ЛГК, бетон, керамику, штукатурки, полистирол, полиуретан, старую краску, окрашенные стеклообои, загрунтованные деревянные поверхности. Зерно 600 микрон. Толщина слоя до 5 мм. Расход около 1,5 кг/м2 на 1мм толщины. Цвет топленого молока.	от 250 гр/м2	Ведро 5 кг	1490
				Ведро 15 кг	3180

Клея для настенных и напольных покрытий

33		COLLE TOILE DE VERRE (TDV) - Водно-дисперсионный клей для стеклохолста и стеклообоев под окраску. Влагостойкий по высыханию. Не пахнет, не желтеет, не темнеет, прозрачный по высыханию. Время открытости - 30мин. Время корректировки от 5 до 10 мин. Время полного высыхания 12-24 часа.	250-300 гр/м2	Ведро 10 кг	900
34		SEM MURALE - Водно-дисперсионный клей любых тканевых покрытий и всех видов обоев. Влагостойкий. Хорошо подходит для наклеивания стеклообоев во влажных помещениях. Не пахнет, не желтеет, не темнеет, прозрачный по высыханию. Время открытости (готовность нанесенного на основу клея к наложению обоев) - 30мин. Время корректировки от 5 до 10 мин. Хорошие скользящие свойства. Время полного высыхания 12-24 часа.	250-300 гр/м2	Ведро 10 кг	1290

Шпаклевки по дереву

37		SEM WOOD (СЕМ ВУД) - Готовая шпаклевка для заделки сколов трещин в различных породах дерева. Для наружных и внутренних работ. Адгезия > 0,8Мпа. Время повторного нанесения - 12-24 часа. Окрашивание спустя 48 часов. Не наносить при влажности >80%. На необработанную древесину предварительно нанесите грунтовку. Шпаклевку необходимо покрыть любыми видами лаков, красок , морилок. Цвет бежевый.		Тюбик 300 гр	315
				Ведро 1 кг	489
38		SEM WOOD (СЕМ ВУД) - Шпаклевка (сухая) для заделки сколов трещин в различных породах дерева. Для наружных и внутренних работ. Добавление воды - 0,4л на 1 кг. Адгезия > 0,8Мпа. Время повторного нанесения - около 3-х часов. Окрашивание спустя 24-48 часов. Не наносить при влажности >80%. На необработанную древесину предварительно нанесите грунтовку. Шпаклевку необходимо покрыть любыми видами лаков, красок , морилок. Цвет		пачка 1кг	540

Грунтовки для внутренних и наружных работ

39		TIEFGRUND LF - Грунт-концентрат для внутренних и наружных работ. Используется как грунт перед нанесением на сложную поверхность, таких материалов, как клеевой раствор для плитки, самовысыпаемая смесь для полов, шпаклевок-ровнителей и т.д. Регулирует пористость основания, усиливает адгезию и улучшает сцепление с основой. Разводится с водой: 1:1, 1:2	150 - 250 гр/м2 готового раствора	Ведро 5 кг Ведро 15 кг	900 2220
40		PRIMAIRE MS - Грунт для наружных и внутренних работ. Улучшает адгезию, регулирует впитываемость, предотвращает вздутие материала и изменение оттенка. Молочно-белая жидкость, прозрачна при высыхании. Сухой остаток 25%. Плотность 1,05 кг/л. pH: 8	50-150 гр/м2	Ведро 5 л	1209
				Ведро 10 л	2280
41		TIEFGRUND - универсальный пигментированный грунт-паста. Виравнивает основание по цвету, укрепляет его. Обеспечивает последующее снятие обоев или стековых покрытий без повреждения основы. Плотность 1,5. Цвет белый.	150 - 250 гр/м2	Ведро 5 кг	900
				Ведро 15 кг	2340
42		SOUS-COUCHE - Используется для подготовки поверхности перед нанесением краски, обоев, настенных покрытий и пр. Обеспечивает последующее снятие обоев или стековых покрытий без повреждения основы. Плотность 1,7. Цвет белый.	300 - 350 гр/м2	Ведро 25 кг	3990
43		BETON HAFTGRUND - Грунтовка адгезионная для плотных, слабовпитывающих и невпитывающих влагу оснований (плотный бетон) для нанесения в последующем гипсовых штукатурок и шпаклевок. Перед применением хорошо перемешать! Не разбавлять. Цвет розовый.	300 гр/м2	Ведро 5 кг	930
				Ведро 20 кг	2760
44		SEM-GRUNDIER - Грунт на водной основе для сильно впитываемых оснований: газобетон, пенобетон, силикат, кирпич, известковая штукатурка и т.д. Паропроницаем, не образует пленку. Помогает избежать слишком быстрого высыхания штукатурки или шпаклевки. Разводится водой: 1:1 - 1/4. Цвет желтый.	50 -100 гр/м2	Ведро 15 кг	2970
45		ANTI-HUMIDITE - грунтовка-влагопрепятствующая. Эффективная защита от влаги и плесени. Глубоко проникает в основу, укрепляет её. Высохнув, образует тонкую эластичную пленку (водонепроницаемую, препятствующую диффузии водяных паров). Благодаря карбонатному наполнителю, надёжно сцепляет большинство современных модифицированных смесей в т. ч. на цементной основе.	около 200 гр/м2	Ведро 5 кг	1980

Герметики

46		MASTIC ACRYLIQUE BLANC - Акриловий герметик (білий). Підходить для ремонту тріщин та швів усередині та зовні приміщень. Дозволяє склеювати різні кам'яні, столярні та конструкційні елементи. Відмінна адгезія до деревини, бетону, анодованого алюмінію, ПВХ та кам'яних поверхонь.	-	310 мл	240
----	---	---	---	--------	-----

Ленты армирующие

47		Лента бумажная для упрочнения стыков ГКЛ. - Бумажная лента используется для упрочнения заделки стыков гипсокартонных плит. Используйте с материалом CE 78 (шпаклевка для заделки стыков ГКЛ). Ширина 50мм, длина 150 м. Количество в коробке - 10 рулонов.	рулон 150м/п	360
48		Металлизированная бумажная лента - Бумажная лента с металлическим кордом используется для армирования внутренних и внешних углов гипсокартонных плит. Материал армированый корд изготовлен из оцинкованной стали. Ширина 50мм, длина 30 м. Количество в коробке - 10 рулонов.	рулон 30м/п	606

с ув., Юрий Роговец
067-447-00-01